Textformatierung

```
**fett**
//kursiv//
__unterstrichen__
''Festbreitenschrift''
<sub>tiefgestellt</sub>
<sup>hochgestellt</sup>
<del>durchgestrichen</del>
%%Text ohne Parsing %%
''%%Code-Text%%''
<fc #ff0000>Rot</fc>
<<, >>, <->, <=>, =>, <=
%%$%%, %%-->%%
```

Neue Zeile: \\
Trennlinie: ----

fett
kursiv
unterstrichen
`Festbreitenschrift`

tiefgestellt
hochgestellt

~~durchgestrichen~~
Text ohne Parsing
`Code-Text`
Rot
Sonderzeichen: «, », ↔, ⇔, ⇒, ⇐
Sonderzeichen $, -->

Überschriften

Zum Ausblenden des Inhaltsverzeichnis auf der Seite ~~NOTOC~~ eingefügen.

```
====== E1 ======
===== Ebene 2 =====
==== Ebene 3 ====
=== Ebene 4 ===
== Ebene 5 ==
```

Interne Links

DokuWiki Seite: `[[Seite]]`
DokuWiki Seite mit Bezeichnung: `[[Seite|Name der Seite]]`
DokuWiki Seite in bestimmten Namespace: `[[namespace:Seite]]`
Link zu bestimmtem Unterkapitel: `[[Seite#Kapitel|Name]]`

Externe Links

DokuWiki erkennt Links zu externen URLs automatisch

Link mit Bezeichnung: `[[https://hs-heilbronn.de/|HHN]]`
Email Adresse: `<info@hs-heilbronn.de>`
Link zu einer Wikipedia Seite: `[[wp>pagename]]`
Link zu einer Google Suche: `[[google>pagename]]`
Link mit Bild:
`[[https://hs-heilbronn.de/|{{wiki:bild.png}}]]`
Einbinden von Youtubevideos: `{{youtube>Ljj_L2J3ODk?start=7}}`

Listen

*Wird einem Text zwei Leerzeichen und ein Sternchen vorangefügt, so wird dieser in eine **ungeordnete Liste** umgewandelt. Für eine **geordnete Liste** ist statt dem Sternchen eine Minus Zeichen zu verwenden. Nach einem Zeilenumbruch im Editor kann durch weitere Druck auf die Leertaste ein Listenpunkt in Ebene 2 erstellt werden.*

Ungeordnete Liste

```
 * Listenpunkt Ebene 1
  * Listenpunkt Ebene 2
 * Listenpunkt Ebene 1
```

- Listenpunkt Ebene 1
  - Listenpunkt Ebene 2
- Listenpunkt Ebene 1

Geordnete Liste

```
 - Listenpunkt Ebene 1
  - Listenpunkt Ebene 2
 - Listenpunkt Ebene 1
```

1. Listenpunkt Ebene 1
   a. Listenpunkt Ebene 2
2. Listenpunkt Ebene 1

Zitate

```
> Und er sagte
>> Und sie sagte
```

> Und er sagte
>> Und sie sagte

Code

```
<sxh c; first-line: 1>
void main () {
printf ("Hello
World!");
exit 0; }
</sxh>
```

```
void main () {
printf ("Hello
World!");
exit 0;}
```

Fußnoten

Einfache Fußnoten sind über Text in doppelten Klammern zu erstellen. Im MexleWiki zusätzlich das Plugin RefNotes genutzt.
`[(Note1>Das wäre dann eine Fußnote)]`.[1)]
Diese kann auch erneut genutzt werden `[(Note1)]`. [2)]

1), 2) Das wäre dann eine Fußnote

Bilder

Bild in Originalgröße: `{{wiki:image.png}}`
Bild mit bestimmter Breite: `{{wiki:image.png?50}}`
Bild mit bestimmter Breite und Höhe: `{{wiki:image.png?200x50}}`
externes Bild mit bestimmter Breite und Höhe:
`{{http://url/image.png?200x50}}`
Rechtsbündig: `{{ wiki:image.png}}`
Linksbündig: `{{wiki:image.png }}`
Zentriert: `{{ wiki:image.png }}`
mit Tooltip: `{{wiki:image.png|Tooltip Text}}`

Tabellen

Zellen starten mit einem Zirkumflex (^) oder einem senkrechten Strich (|). Das Zirkumflex zeigt an, dass es sich um eine Überschrift handelt.

```
^ Überschrift1 ^ Überschrift2 ^
| Zeile1 Spalte1 | Zeile1 Spalte2 |
| verbundene Zelle ||
| Zeile3 Spalte1 | Zeile3 Spalte2 |
```

In diesem Wiki wird das Plugin edittable verwendet. Für angemeldete User wird dann unter jeder Tabelle im Wiki ein Edit-Reiter angezeigt, der Änderungen erleichtert.

Tastenkürzel im DW-Editor

Auf dem Mac muss statt `Ctrl` statt ALT gedrückt werden.
In Chrome und Firefox muss ALT+↑ statt ALT gedrückt werden.
`Strg + Z` Undo
`Strg + Y` Redo
`ALT + S` Änderungen speichern
`ALT + P` Vorschau (Preview)
`ALT + D` markierten Text ~~durchstreichen~~
`ALT + I` markierten Text *kursiv (italic)* stellen
`ALT + B` markierten Text **fett (bold)** stellen
`ALT + U` markierten Text unterstreichen
`ALT + M` markierten Text auf `Festbreite (monospaced)` stellen
`ALT + L` Link-Einfüge-Assistent öffnen
`ALT + 1` bis `ALT + 5` markierten Text als Überschrift der Ebene 1-5

weitere Plugins

WRAP: Erstellt Spalten, Boxen etc. (Deutsche Erklärung)
WaveDrom: Erstellt Signalverläufe
A2S: Konvertiert ASCII-Bilder in SVG
PlantUMLparser: Erstellt UML-Diagramme
LaTeX: Wandelt $ a + b = c $ in LaTeX um (z.Zt. nur im Browser)
folded: Ermöglicht ausklappbare Boxen